



NANONORDISK

## Brugsanvisning

### NanoNordisk Antidug Kunststof:

NanoNordisk Antidug til Kunststof er et nanokemisk produkt, der afhjælper dug på alle Kunststof overflader, Dette er ikke et rengørings- eller forseglingsprodukt.

<b>Fortynding:</b>	<b>Ingen</b>
<b>Påføringsmængde:</b>	<b>8-12 ml. pr. M2</b>
<b>Hærde/tørretid:</b>	<b>Ingen</b>
<b>Opbevaring:</b>	<b>Opbevares i original beholder, beskyttes mod direkte sollys og frost Opbevaringstemperatur +5 til +25 °C</b>

#### Forholdsregler:

Det anbefales at anvende handsker ved brugen, da produktet kan udtørre huden. Produktet afprøves først på et ikke synligt sted. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C og over 30°C eller i direkte sollys

#### Forberedelse:

Kunststoffet hvorpå man ønsker antidug effekten, skal være ren og tør. Er Kunststoffet beskidt, bør dette renses inden behandling. Vi anbefaler NanoNordisk Universalrengøring, som sikrer optimalt resultat.

#### Påføring:

NanoNordisk Antidug til Kunststof bør rystes inden brug. Produktet sprøjtes direkte på overfladen og fordeles ved hjælp af en ikke sugende klud, overfladen må ikke poleres tør. Antidug produktet skal fordeles over hele overfladen, som en fugtig film, og på et par minutter vil det selv tørre ind og derefter vil antidug effekten fremkomme.

#### Rengøring af den behandlede overflade:

NanoNordisk Antidug Kunststof giver ikke en permanent antidug effekt, behandlingen bør gentages efter hver rengøring.

#### Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets anvisninger og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.